Климатическая камера VCH-A18

vremya-ch.com/index.php/product/dop-ob-ru/vch-a18-ru/index.html

ГИСП
Климатическая камера предназначена для поддержания стабильной температуры стандартов частоты и времени и других высокоточных электронных приборов.

Рабочие условия эксплуатации:
Температура окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 °С;
Относительная влажность воздуха до 90 % при температуре плюс 30 °С;

Размеры полезного объема: 705×660×1250 мм.
Диапазон температур внутри полезного объема камеры от плюс 15 °С до плюс 25 °С, с шагом установки температуры в 1 °С.
Точность поддержания температуры внутри полезного объема камеры ±0,2 °С.
Мощность, выделяемая приборами внутри рабочего объема, не более 250 В·А.
Камера оборудована системой аварийного открывания двери при 35 °С.

Питание камеры осуществляется от сети переменного тока напряжением (220±22) В с частотой (50±1) Гц.
Мощность, потребляемая камерой от сети питания переменного тока при номинальном напряжении не более 1800 В·А.

Габаритные размеры (длина×ширина×высота): 915×815×2010 мм.
Масса камеры, (нетто) не более 165 кг

Показатели надежности камеры:
– средняя наработка на отказ не менее 20000 ч;
– гамма-процентный ресурс не менее 20000 ч при γ=95 %;
– гамма-процентный срок службы не менее 10 лет при γ=95 %;
– гамма-процентный срок сохраняемости не менее 10 лет для отапливаемых хранилищ, 5 лет для неотапливаемых хранилищ при γ=95 %;
– среднее время восстановления не более 24 часов.